



Innovativa glaskonstruktioner

Uppsala 2016-09-13

## **Drift och skötsel av ytbehandlade metallpartier och glas.**

Fasad- och tak- konstruktioner exponeras kontinuerligt för väder och vind och därigenom även för de föroreningar som finns i luften. Därför är det viktigt att regelbundet underhålla och rengöra konstruktionen så att optimal livslängd erhålles.

### **1. Rengöring**

Rengör partierna utan att använda alkaliska rengöringsmedel. Lackerade profiler och även glas är känsliga för alkalier. Om profiler eller glas utsätts för t ex putsbruk måste dessa genast tvättas med vatten. Vi rekommenderar att endast vatten används vid rengöring, om ändå rengöringsmedel måste användas måste detta vara ordentligt utspätt. Använd inte stålull eller andra slipande ”ytor”.

### **2. Glas**

Rengöring av glas ska ske med pH-neutralt rengöringsmedel samt rikligt med vatten med mjuk trasa eller gummiskrapa. Observera att smuts och grus på verktyg kan orsaka repor och att sura och basiska rengöringsmedel kan medföra anlöpning av glaset.

Ämnen som attackerar glas är t ex:

- Alla alkaliska lösningar
- Cement och betongvatten
- Vattenglas ( natriumsilikat)
- Fluorvätesyra ( ingår i vissa fasadrengröringsmedel)
- Rostvatten ger fläckar
- Koppar kan avge kopparkarbonater som ger gröna fläckar

Vid oklarheter kontakta FasadGlas.

FASADGLAS i Uppsala AB